

A4-Schwarzweißsysteme

M 320F
P 311

RICOH
imagine. change.



Spezifikationen

Die M 320F/ P 311-Serie kombiniert eine hohe Leistung mit geringen Betriebskosten. Diese Systeme sind wartungsarm, hoch produktiv und dabei sehr kompakt. Sie sind besonders zuverlässig und einfach zu bedienen. Wireless LAN ist optional erhältlich.

Die Modelle dieser Serie bieten:

- Eine schnelle Ausgabe mit bis zu 32 Seiten pro Minute
- Ausgestattet mit einer 7.000-Seiten-AIO
- Unterstützung von AirPrint über mobile Endgeräte
- Erstklassige Sicherheit - einschließlich SNMPv3-verschlüsselte Kommunikation für die Systemüberwachung, sichere E-Mail-Übertragung per SMTP über SSL/TLS
- WLAN-Option und zusätzliche 250-Blatt-Papierkassette

M 320F/ P 311

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	M 320F	P 311
ALLGEMEIN		
Aufwärmzeit	30 Sekunden	26 Sekunden
Ausgabe erste Kopie: SW		7,1 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit		32 S./Min.
Speicher: Standard	256 MB	128 MB
Gewicht	18 kg	13 kg
Abmessungen: B x T x H	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Laser-Klassifizierung	Laserprodukt Klasse 1 (IEC60825 - 1:2014)	



KOPIERER		
Mehrfachkopie	Bis zu 99 Kopien	-
Auflösung	1.200 x 600 dpi	-
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	-

DRUCKER		
Druckersprachen: Standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)	
Druckauflösung: Maximum	1.200 x 1.200 dpi	
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX USB2.0 (Typ B)	
Schnittstellen: Option	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)	
Windows®-Umgebungen	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.10 oder höher	
Weitere Umgebungen	Linux	

SCANNER		
Scannen: SW (Vorlagen/Min)	13 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	-
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	4,5 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	-
Auflösung: Maximum	600 dpi	-

FAX		
Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3	-
Übertragungsrate	Sekunden	-
Modemgeschwindigkeit: Maximal	kBits	-

PAPIERVERARBEITUNG		
Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6	
Papiereinzug: Standard	300 Blatt	
Papiereinzug: Maximal	550 Blatt	
Papierausgabe: Standard	50 Blatt	125 Blatt
Papiergewicht	52 - 162 g/m²	

UMWELTDATEN		
Stromverbrauch: Betrieb	520 W	512 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	69,4 W	63,8 W
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,868 W	0,725 W
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,423 kWh/Woche	0,408 kWh/Woche

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

ZUFUHR-/AUSGABEFÄCHER UND FINISHER-OPTIONEN		
1x 250-sheet paper tray		

VERBRAUCHSMATERIAL		
Starter-Kit	7.000 Seiten	
Toner (hohe Reichweite)	Seiten	
Ausgewiesene Tonerreichweitenach ISO/IEC 19752		

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

VERORDNUNG (EU) 2019/2020 DER KOMMISSION. Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht für andere Anwendungen als den Bilddruck bestimmt.

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany

+49 511 67420

www.ricoh.de

RICOH
imagine. change.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds sind vorbehalten. Die Abbildungen in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen, auch in der Farbe, auftreten. Nicht alle Dienstleistungen und Lösungen sind für alle Kunden verfügbar. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, ihr Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, ganz oder teilweise kopiert und/oder in andere Werke integriert werden.